

Pando

HORNOS | PLACAS GAS E INDUCCIÓN | VINOTECAS

FORNOS | PLACAS DE GAS E INDUÇÃO | VINOTECAS

INTEGRAL COOK INC.



Colecciones
2019 / 2020



40
1979-2019
Pando

Pando

integral*cooking*

campanas decorativas | hornos y microondas | placas de gas e inducción | vinotecas



En PANDO nos enorgullecemos de ser una empresa nacional con proyección internacional. Reivindicamos nuestros orígenes, nuestra trayectoria y todo el trabajo de las personas que durante más de 40 años han construido una MARCA que va más allá de los productos que comercializamos.

Hemos decidido aprovechar toda la experiencia acumulada para abordar nuevos retos que nos motiven y nos proyecten al futuro. Por esto, hemos ampliado nuestras gamas de productos con nuevos hornos eléctricos, una innovadora gama de placas de gas e inducción y una línea de vinotecas de alto nivel.

Con este nuevo catálogo INTEGRAL COOKING consolidamos una línea de productos que complementa nuestra gama de campanas de cocina para que la experiencia de trabajar con PANDO sea memorable.

PANDO orgulha-se de ser uma empresa de nível Nacional com projeção Internacional. Reivindicamos as nossas origens, a nossa trajectória e todo um trabalho das pessoas que durante 40 anos construiram uma MARCA, que vai muito para além dos produtos que comercializamos.

Decidimos aproveitar toda a experiência acumulada para abordar novos desafios que nos motivem e nos projetem no futuro. Por isso, ampliamos as nossas gamas de produto com novos fornos eléctricos, uma inovadora gama de placas de gas e indução e uma nova linha de vinotecas de alto nível.

Com este novo catálogo INTEGRAL COOKING consolidamos uma linha de productos que complementa a nossa gama de exaustores de cozinha, para que a experiência de trabalhar com PANDO seja relevante.

hornos
& microondas

fornos
& microondas



Cada horno de Pando es un ejemplo de atención al más mínimo detalle. Para que la cocina esté al alcance de todos. Para que cocinar sea una experiencia cómoda y sencilla pero llena de posibilidades. Para que Pando Integral Cooking sea una realidad que satisfaga a las personas.

Cada forno da Pando é um exemplo de pormenor ao mais ínfimo detalhe, para que a cozinha esteja ao alcance de todos. Para que cozinhar seja uma experiência prática, fácil e plena de facilidades. Para que Pando Integral Cooking seja uma realidade que satisfaça a todos.



Distintas combinaciones para una perfecta integración.

Diferente combinações para uma perfeito integração.



PHB 9100

Horno Multifunción
Forno Multifunções
60 TOP SCS 59L

PHT 9200

Horno Multifunción
Forno Multifunções
60 EXCELLENCE SCS 59L

PHT 9245

Horno Multifunción
Forno Multifunções
45 EXCELLENCE SCS 38L

**PHC 9300**

Horno COMBI/Micro
Forno COMBI/Micro
45 COMBI/MICRO 32L

PHV 9400

Horno Vapor
Forno Vapor
45 VAPOR SYSTEM 32L

PHM 9500

Microondas
39 MICROONDAS 22L

PCP 9600

Calientaplatos
Aquecedor de pratos

Nuevo sistema de limpieza. Novo sistema de limpeza.

TECNOLOGY
STEAM CLEANING SYSTEM
by **Pando**



Rápido. Eficaz. Ecológico.

Rápido. Eficaz. Ecológico.



La tecnología Steam Cleaning System es rápida, eficaz y ecológica. Un sistema de limpieza en cuatro sencillos pasos:

- Con el horno en frío, vierte un vaso de agua en la base.
- Selecciona la función Steam Cleaning System. El agua se evapora y condensa en las paredes, haciendo que se desprendan la grasa y la suciedad.
- El horno se enfriá, para que puedas pasar al cuarto paso sin peligro de quemaduras.
- Límpialo con un paño, y sin necesidad de productos adicionales.
- En menos de media hora tu horno quedará limpio como el primer día.

Como en los viejos tiempos, el vapor es el futuro.

A tecnologia Steam Cleaning System é rápida, eficaz e ecológica. Um sistema de limpieza em quatro simples passos:

- Com o forno a frio, deita-se um copo de água na sua base.
- Seleccionamos a função Steam Cleaning System. A água evapora-se e condensa-se nas paredes do forno, fazendo com que as gorduras e a sujidade se soltem.
- O forno deve arrefecer para que se possa passar ao quarto passo, sem o perigo de nos queimarmos.
- Resta limpá-lo com um pano, sem necessidade de produtos adicionais.
- Em menos de meia hora o teu forno ficará limpo como no dia de estreia.

Como nos velhos tempos, o vapor é o futuro.

Tecnología
Calidad. Resistencia. Resultados.

Tecnologia
Qualidade. Resistencia. Resultados





Sencillo. Intuitivo. Simples Intuitivo



Convenional
Convencional



Solera
Base



Maxigrill
Maxigrill



Grill
Grill



Grill con solera
Grill com base



Microondas
Microondas



Pando Chef
Pando Chef



Vapor
Vapor



Vapor turbo
Vapor turbo



Desbloqueo
de seguridad
Desbloqueio
de segurança



Guías
telescópicas
Guías
telescópicas



Clase energética
eficiente
Classe energética
eficiente



Ecológico
Ecológico



Regeneración
y esterilización
Regeneração
e esterilização



Microondas
con grill
Microondas
com grill



Microondas
con turbo
Microondas
com turbo



Turbo
Turbo



Convección
forzada
Convecção
forçada



Grill más turbo
Grill mais turbo



Descongelación
Descongelação



Función de
eliminación de cal
Função de eliminação
do calcário



Pizza
Pizza



Pescado
Peixe



Verduras
Verduras



Limpieza
Limpeza



Carga de agua
Depósito de água



Menús
preprogramados
Menus
Pré programados






A fuego lento
Em lume brando



PHB 9100

Horno Multifunción / Forno Multifunções
60 TOP SCS 59L



Triple aislamiento térmico de la puerta
Tripla isolamento térmico da porta

Sistema de 1 guía extraible y cinco alturas de cocinado
Sistema de 1 guia extraível e cinco alturas de cozinhado

10 versiones de funcionamiento
10 versões de funcionamento

Capacidad 59 litros
Capacidade 59 litros

Tirador metálico con acabado antihuella
Puxador metálico com acabamento anti-mancha

Mandos ocultos (escamoteables)
Comandos ocultos (escamoteáveis)

Display digital Touch Control
Display digital Touch Control

Función de limpieza SCS by Pando
Função de limpeza SCS by Pando

Grill dos posiciones y abatible
Grill com duas posições e abatível

Bandeja profunda especial asados con esmalte SCS by Pando
Bandeja profunda especial para assados, em esmalte SCS by Pando

Parrilla reforzada
Bandeja reforçada

Puerta interior todo cristal
Porta interior toda em vidro

Ventilación forzada con cámara de mezclas PMCS
Ventilação forçada com câmara de misturas PMCS




Sistema evacuación gases por bóveda
Sistema de evacuação de gases por abóbada

Display digital con programador de inicio y paro de cocción
Display digital com programador de início e fim da cozedura

Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos
Bloqueio de segurança para crianças, do painel de comandos

Cavidad interior esmaltada SCS by Pando
Interior do forno em esmalte SCS by Pando

Iluminación interior de la cavidad
Iluminação interior de toda a cavidade



PHT 9200

Horno Multifunción / Forno Multifunções
60 EXCELLENCE SCS 59L



Triple aislamiento térmico de la puerta
Triple isolamento térmico da porta

Sistema de 2 guías extraíbles, una con extracción total
Sistema de 2 guias extraíveis, uma com extracção total

12 versiones de funcionamiento
12 versões de funcionamento

Asesor personal de cocinado Pando Chef (10 recetas preprogramadas)
Receitas de cozinha Pando Chef (10 receitas pré-programadas)

Propuesta automática de temperatura y tiempo según función seleccionada
Proposta automática de temperatura e tempo segundo função selecionada

Capacidad 59 litros
Capacidade 59 litros

Tirador metálico con acabado antihuella
Puxador metálico com acabamento anti-mancha

Mandos ocultos (escamoteables)
Comandos ocultos (escamoteáveis)

Panel de mandos Touch Control multifunción
Painel de comandos Touch Control multifunções

Triple display digital
Triplo display digital

Función de limpieza SCS by Pando
Função de limpeza SCS by Pando

Función Eco de cocinado baja temperatura
Função Eco de cozinhado a baixa temperatura

Grill dos posiciones y abatible
Grill de duas posições e abatível

Bandejas pastelera y profunda especial asados con esmalte SCS by Pando
Uma bandeja para bolos e outra profunda para assados, em esmalte SCS by Pando

Parrilla reforzada
Grelha reforçada

Illuminación lateral
Iluminação lateral

Puerta interior todo cristal
Porta interior toda em vidro

Ventilación forzada con cámara de mezclas PMCS
Ventilação forçada com câmara de misturas PMCS

Sistema de evacuación de gases por bóveda
Sistema de evacuação de gases por abóbada

Programador Touch Control de inicio y paro de cocción
Programador Touch Control de início e fim do cozinhado

Desconexión de seguridad en apertura de puerta
Interruptor de segurança na abertura da porta

Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos
Bloqueio de segurança, para crianças, no painel de comandos




Display digital de temperatura, duración del cocinado y tiempo restante
Display digital de temperatura, duração do cozinhado e tempo restante

Cavidad interior esmaltada SCS by Pando
Interior do forno esmaltado SCS by Pando



PHT 9245

Horno Multifunción / Forno Multifunções
45 EXCELLENCE SCS 38L



Triple aislamiento térmico de la puerta
Triplo isolamento térmico da porta

Sistema de 1 guía extraíble de extracción total
Sistema de 1 guia extraívei com extracção total

11 versiones de funcionamiento
11 versões de funcionamento

Asesor personal de cocinado Pando Chef (10 recetas preprogramadas)
Receitas de cozinha Pando Chef (10 receitas pré-programadas)

Propuesta automática de temperatura y tiempo según función seleccionada
Proposta automática de temperatura e tempo segundo função selecionada

Capacidad 38 litros
Capacidade 38 litros

Tirador metálico con acabado antihuella
Puxador metálico com acabamento anti-mancha

Mandos ocultos (escamoteables)
Comandos ocultos (escamoteáveis)

Panel de mandos Touch Control multifunción
Painel de comandos Touch Control multifunções

Triple display digital
Triplo display digital

Función de limpieza SCS by Pando
Função de limpeza SCS by Pando

Función Eco de cocinado baja temperatura
Função Eco de cozinhado a baixa temperatura

Grill dos posiciones y abatible
Grill de duas posições e abatível

Bandejas pastelera y profunda especial asados con esmalte SCS by Pando
Uma bandeja para bolos e outra profunda para assados, em esmalte SCS by Pando

Parrilla reforzada
Grelha reforçada

Iluminación lateral
Iluminação lateral

Puerta interior todo cristal
Porta interior toda em vidro

Ventilación forzada con cámara de mezclas PMCS
Ventilação forçada com câmara de misturas PMCS

Sistema de evacuación de gases por bóveda
Sistema de evacuação de gases por abóboda

Programador Touch Control de inicio y paro de cocción
Programador Touch Control de início e fim do cozinhado

Desconexión de seguridad en apertura de puerta
Interruptor de segurança na abertura da porta

Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos
Bloqueio de segurança, para crianças, no painel de comandos

Display digital de temperatura, duración del cocinado y tiempo restante
Display digital de temperatura, duração do cozinhado e tempo restante

Cavidad interior esmaltada SCS by Pando
Interior do forno esmaltado SCS by Pando



PHC 9300
Horno / Forno
45 COMBI/MICRO 32L



Horno microondas Combi
Forno micro-ondas Combi

Capacidad: 32 litros
Capacidade: 32 litros

Display digital Touch Control multifunción con selector de tiempo y funciones
Display digital Touch Control multifunção com selector de tempo e funções

Tirador metálico con acabado antihuella
Puxador metálico com acabamento antimancha

Mandos ocultos (escamoteables)
Comandos ocultos (escamoteáveis)

Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos
Bloqueio de segurança, para crianças, do painel de comandos

7 versiones de funcionamiento
7 versões de funcionamento

3 menús de acceso directo
3 menus de acesso directo

Propuesta automática de potencia y tiempo
Visualização automática de potência e tempo

Función Turbo, 1.600 W
Função Turbo, 1.600 W

Grill abatible, 1.500 W
Grill abatível, 1.500 W

5 niveles de potencia como microondas, de 200W a 1000W
5 níveis de potência como microondas, 1.000W de saída

Temporizador de 0 a 90 minutos
Temporizador de 0 a 90 minutos

Función + 1 minuto
Função + 1 minuto

Descongelación automática por tiempo y peso
Descongelação automática por tempo e peso



Cuatro alturas de cocción
Quatro alturas de cozinhado

Plato giratorio integrado, 32 cm diámetro
Prato giratório integrado, 32 cm diâmetro

Bandeja de cristal, parrilla metálica rectangular
Bandeja de vidro, grelha metálica rectangular

Ventilación forzada tangencial
Ventilação forçada tangencial



Interior en acero inoxidable
Interior em aço inoxidável





PHV 9400

Horno Vapor / Forno Vapor
45 VAPOR SYSTEM 32L



Capacidad: 32 litros
Capacidade: 32 litros

Display digital multifunción
Display digital multifunção

Mandos ocultos (escamoteables)
Comandos ocultos (escamoteáveis)

Tirador metálico con acabado antihuella
Puxador metálico com acabamento antimancha

Panel de mandos electrónico con selector de tiempo y funciones
Painel de comandos electrónico com selector de tempo e funções

4 versiones de funcionamiento
4 versões de funcionamento

Función de cocción al vapor (40° - 80° - 100° C)
Função de cozedura a vapor (40° - 80° - 100° C)

Funciones de regeneración y esterilización
Funções de regeneração e esterilização

Sensores de temperatura y presión
Sensores de temperatura e pressão

Descongelación por tiempo
Descongelação por tempo

Iluminación interior
Iluminação interior

Indicador luminoso de falta de agua
Indicador luminoso de falta de água

Depósito de agua (1,4 litros)
Depósito de água (1,4 litros)

Guías cromadas, cuatro alturas de cocinado
Guias cromadas, quatro alturas de cozinhado

Dos bandejas de acero inoxidable (40 y 20 mm)
Duas bandejas de aço inoxidável (40 y 20 mm)

Una parrilla rectangular
Uma grelha rectangular



Bloqueo de seguridad para niños del panel de mandos
Bloqueio de segurança, para crianças, do painel de comandos

Cavidad interior en acero inoxidable
Interior em aço inoxidável



PHM 9500

Horno Microondas / Forno Microondas
39 MICROONDAS 22L



Microondas base cerámica + grill abatible
Microondas com base cerâmica + grill abatível

Mandos ocultos (escamoteables)
Comandos ocultos (escamoteáveis)

Panel de mandos Touch Control con reloj digital
Painel de comandos Touch Control com relógio digital

Grill, 1.200 W
Grill, 1.200 W

Cinco niveles de potencia, de 90W a 850W
Cinco níveis de potência, de 90W a 850W

Parrilla especial grill
Grelha especial grill

Capacidad: 22 litros
Capacidade: 22 litros

Interior en acero inoxidable
Interior em aço inoxidável

Puerta cristal exterior e interior
Porta vidro exterior e interior

Emblecedor metálico con acabado antihuella
Puxador e embelezador metálico com acabamento anti-mancha

Base cerámica de calentamiento homogéneo
Base cerâmica de aquecimento homogêneo

Temporizador de 0 a 90 minutos
Temporizador de 0 a 90 minutos

Botón + 1 minuto
Botão + 1 minuto



Descongelación automática por tiempo y peso
Descongelação automática por tempo e peso

Selector de tiempo y funciones electrónicas
Selector de tempo e funções electrónicas

Tres menús de acceso directo: microondas/grill/microondas+Grill
Três menus de acesso directo: microondas/grill/microondas+Grill

Bloqueo de seguridad para niños en el panel de mandos
Bloqueio de segurança, para crianças, no painel de comando

Apertura electrónica de puerta
Abertura electrónica da porta



PCP 9600

Calentaplatos Pando Aquecedor de pratos Pando

Sistema de aire caliente con termostato y ventilador que distribuye de forma óptima el calor en el cajón. El fondo del cajón está provisto de un recubrimiento antideslizante que impide que la vajilla se mueva al abrir o cerrar el cajón

Sistema de ar quente com termóstato e ventilador que distribui de forma optimizada o calor no interior da gaveta. O fundo da gaveta é provido de uma proteção antideslizante, que impede que a loiça se move ao abrir, ou ao fechar.



Servicio para 6 personas
Serviço para 6 pessoas

6 platos planos de 24cm
6 pratos ladeiros de 24cm

6 platos soperos de 10 cm
6 pratos sopeiros de 10 cm

1 fuente de 17, 19 o 32 cm
1 travessa até 17,19 ou 32 cm

20 platos de 28cm de diámetro
20 pratos de 28cm de diâmetro

80 tazas de café
80 chávenas de café

40 tazas de té
40 chávenas de chá



placas de inducción

Pando te lo pone fácil. Para que el acto de cocinar se convierta en una experiencia cómoda, intuitiva y sin contratiempos.

Pando apresenta-o fácil. Para que cozinhar se converta numa experiência cómoda, intuitiva e sem contratempos.







AirLink

sistema inteligente
conexión campana y placa
sistema inteligente
conexão exaustor com a placa



AirLink

Sistema de control inteligente de funcionamiento combinado de campana y placa de inducción.


- Conexión de iluminación al conectar placa.
- Puesta en marcha del motor al iniciar el ciclo de cocción de cualquier inductor.
- Aumento y disminución de la potencia del motor de la campana, en función de la exigencia de potencia que se ordene al inductor de la placa.
- Opción de control manual de todas las funciones de la campana.
- Last-time automático de final de cocción.

Sistema de controlo inteligente do funcionamento combinado do exaustor com a placa de indução.


- Ligação da iluminação ao ligar a placa.
- Arranque do motor ao iniciar o ciclo de trabalho de qualquer indutor.
- Aumento e diminuição da potência do exaustor, em função da exigência de potência que se ordene ao inductor da placa.
- Opção de controlo manual de todas as funções do exaustor.
- Last-time automático de fim de cozeda.

PI 3100

Placa inducción / Placa de indução
60 cm 3 Fgs.




	Zona A	Zona B	Zona C
Ø Ext:	180 mm	200 mm	280 mm
Ø Min:	90 mm	100 mm	110 mm
Ø Máx:	200 mm	240 mm	300 mm
Power:	1100 W	2300 W	2300 W
Booster:	1400 W	3000 W	3000 W




Medidas: Medidas:	590x520mm
Cristal cerámico Keraspectrum Vidro cerâmico Keraspectrum	Biselado Biselado
Niveles de potencia Níveis de potência	11
Controles display azul. 1 Slider Touch Control General para Inductores Controlos em display azul. 1 Slider Touch Control Geral para Indutores	
Potencia total Potencia total	6700W
3 Zonas 3 Zonas	
Indicador del tiempo Indicador de tempo	
Indicador de potencia Indicador de potência	
Tecla mantener caliente Tecla manter quente	72°C
Indicador de zona activa / modo temporizador Indicador de zona activa / modo temporizador	
Tecla pausa Tecla pausa	
Elección nivel de cocción Eleição do nível de cozedura	
Detección automática de recipiente Detecção automática de recipiente	
Cocción automática Cozedura automática	

PI 3200

Placa inducción / Placa de indução
60 cm 4 Fgs. BRIDGE




	Zona A	Zona B	Zona C
□ Ext:	220x180 mm	220x360 mm	460x360 mm
□ Mín:	100 mm	135 mm	330 mm
□ Máx:	180 mm	220 mm	400 mm
Power:	2100 W		
Booster:	2600 W		
Super Booster:	3700 W		



Medidas:	590x520mm
Medidas:	Biselado
Cristal cerámico Keraspectrum Vidro cerâmico Keraspectrum	
Niveles de potencia Níveis de potência	14
Control 4 Slider Touch Control Inductores Controlo 4 Slider Touch Control Inductores	
Potencia total Potência total	7400W
4 Zonas / 3 Flexizonas Bridge 4 Zonas / 3 Flexizonas Bridge	
3 Programas automáticos de cocción 3 Programas automáticos de cozedura	42°C, 72°C, 94°C
Indicador conservador de calor Indicador conservador de calor	
Control del timer Controlo do timer	
Indicador de potencia Indicador de potência	
Tecclas timer Teclas timer	
Indicador de tiempo Indicador de tempo	
Tecla Stop & Go Tecla Stop & Go	
Tecla bloqueo Tecla de bloqueio	
Indicador de puesta en marcha Indicador de arranque	
Indicador de zona activa / modo temporizador Indicador de zona activa / modo temporizador	
Elección nivel de cocción Escolha do nível de cozedura	
Detección automática de la función bridge Deteção automática da função bridge	
Detección automática de recipiente Deteção automática de recipiente	
Cocción automática Cozedura automática	

PI 3300 "AirLink" by Pando


Placa inducción / Placa de indução
60 cm 4 Fgs. BRIDGE




AirLink

Sistema de control inteligente de funcionamiento combinado de campana y placa de inducción.

Sistema de controlo inteligente do funcionamento combinado do exaustor com a placa de indução.




	Zona A	Zona B	Zona C
□ Ext:	220x180 mm	220x360 mm	460x360 mm
□ Mín:	100 mm	135 mm	330 mm
□ Máx:	180 mm	220 mm	400 mm
Power:	2100 W		
Booster:	2600 W		
Super Booster:	3700 W		




Medidas:	590x520mm
Medidas:	
Cristal cerámico Keraspectrum Vidro cerâmico Keraspectrum	Biselado
Niveles de potencia Níveis de potência	14
Control inductor/campana display azul Control inductor/campana display azul	
Control 4 Slider Touch Control Inductores Controlo 4 Slider Touch Control Inductores	
Potencia total Potência total	7400W
4 Zonas / 3 Flexizonas Bridge 4 Zonas / 3 Flexizonas Bridge	
3 Programas automáticos de cocción 3 Programas automáticos de cozedura	42°C, 72°C, 94°C
Indicador conservador de calor Indicador conservador de calor	
Control del timer Controlo do timer	
Indicador de potencia Indicador de potência	
Tecclas timer Teclas timer	
Indicador de tiempo Indicador de tempo	
Tecla Stop & Go Tecla Stop & Go	
Tecla bloqueo Tecla de bloqueio	
Indicador de puesta en marcha Indicador de arranque	
Indicador de zona activa / modo temporizador Indicador de zona activa / modo temporizador	
Elección nivel de cocción Escolha do nível de cozedura	
Detección automática de la función bridge Deteção automática da função bridge	
Detección automática de recipiente Deteção automática de recipiente	
Cocción automática Cozedura automática	

PI 3400

Placa inducción / Placa de indução
81 cm 3 Fgs.




	Zona A	Zona B	Zona C
Ø Ext:	380 mm	180 mm	200 mm
Ø Mín:	110 mm	200 mm	220 mm
Ø Máx:	300 mm	200 mm	220 mm
Power:	2300 W	1100 W	1400 W
Booster:	3000 W	1400 W	2000 W




Medidas:	810x370mm
Medidas:	Biselado
Cristal cerámico Keraspectrum	
Vidro cerâmico Keraspectrum	
Niveles de potencia	11
Níveis de potência	
Control inductor display azul. 1 Slider Touch Control General	
Controlo inductor display azul. 1 Slider Touch Control General	
Potencia total	6400W
Potência total	
3 Zonas	
3 Zonas	
Indicador de tiempo	
Indicador de tempo	
Indicador de potencia	
Indicador de potência	
Tecla (mantener caliente)	72°C
Tecla (manter quente)	
Indicador de zona activa / modo temporizador	
Indicador de zona activa / modo temporizador	
Tecla pausa	
Tecla pausa	
Elección nivel de cocción	
Escolha do nível de cozedura	
Detección automática de recipiente	
Detecção automática de caçarola	
Cocción automática	
Cozedura automática	

PI 3500 "AirLink" by Pando

Placa inducción / Placa de indução
90 cm 6 Fgs. BRIDGE



	Zona A	Zona B	Zona C	Zona A
<input type="checkbox"/> Ext:	220x180 mm	220x360 mm	460x360 mm	700x360 mm
<input type="checkbox"/> Mín:	100 mm	135 mm	330 mm	---
<input type="checkbox"/> Máx:	180 mm	220 mm	400 mm	700x360 mm
Power:	2100 W			
Booster:	2600 W			
Super Booster:	3700 W			



AirLink

Sistema de control inteligente de funcionamiento combinado de campana y placa de inducción.

Sistema de controlo inteligente do funcionamento combinado do exaustor com a placa de indução.

Medidas: Medidas:	900x520mm
Cristal cerámico Keraspectrum Vidro cerâmico Keraspectrum	Biselado
Niveles de potencia Níveis de potência	14
Control inductor display azul. 6 Slider Touch Control Control campana display azul. 1 Touch Control	
Control inductor display azul. 6 Slider Touch Control Control campana display azul. 6 Touch Control	
Potencia total Potência total	11000W
6 Zonas 4 Flexizonas Bridge 6 Zonas 4 Flexizonas Bridge	
3 Programas automáticos de cocción 3 Programas automáticos de cozedura	42 °C, 72 °C, 94 °C
Indicador conservador de calor Indicador conservador de calor	
Control del timer Controlo do timer	
Indicador de potencia Indicador de potência	
Tecclas timer Teclas timer	
Indicador de tiempo Indicador de tempo	
Tecla Stop & Go Tecla Stop & Go	
Tecla bloqueo Tecla de bloqueio	
Indicador de puesta en marcha Indicador de arranque	
Indicador de zona activa/modo temporizador Indicador de zona activa/modo temporizador	
Elección nivel de cocción Escolha do nível de cozedura	
Detección automática de la función bridge Detecção automática da função bridge	
Detección automática de recipiente Detecção automática de recipiente	
Cocción automática Cozedura automática	

Plancha rectangular Grelhador rectangular



Diseño personalizado Pando en hierro fundido para optimizar la distribución y la eficiencia del calor del inductor.
Zona de Plancha grande es ideal para preparar todo tipo de alimentos (carne, huevos revueltos, panqueques, ...)
Zona de Grill permite marcar un filetes o preparación de verduras a tiras, pescados, mariscos, etc...
Muy estable: gracias a su peso: 7,1 kg, la placa no se mueve sobre la encimera cuando se utiliza espátula

Desenho personalizado Pando, em ferro fundido para optimizar a distribuição e a eficácia do calor do indutor.
A zona do grelhador maior é ideal para preparar todo tipo de alimentos (carne, ovos fritos, panquecas, etc, ...)
A zona de Grill permite preparar verduras, peixe, marisco, etc.
Muito equilibrada: graças ao seu peso: 7,1 kg, o grelhador não se move sobre a placa de indução quando se utiliza a espátula

Medidas:
Medidas: 460 x 260 mm

Asas laterales ergonómicas
Pegas laterais ergonómicas

Superficie de total de cocción XXL
Superficie total de cozedura XXL 840 cm²

Superficie de la parrilla
Superficie da grelha 350 cm²

Superficie de plancha
Superficie do grelhador 490 cm²

Funcionamiento específico para la función de parrilla, que disponen en las placas de inducción Pando Mod. PI-3200 / PI-3300 / PI-3500.
Funcionamento específico para a função de grelhador, de que dispõem as placas de indução Pando Mod. PI-3200 / PI-3300 / PI-3500.

Coinciden al 100% con el tamaño y forma de los inductores
Coincidem a 100% com o tamanho e forma dos indutores




Esmalte específico de calidad alimentaria
Esmalte específico de qualidade alimentar

Limpieza: Permite el lavado en lavavajillas
Limpeza: Poder ser lavada na máquina de lavar loiça





Modelo E-380 compuesto por: Campana E-380 + placa de inducción PI-3200
 Modelo E-380 composto por: Exaustor E-380 + placa de indução PI-3200
 252




Características campana:





E-380

Campana integrada
en placa de inducción
Exaustor integrado
em placa de indução
80 cm 4 Fgs. BRIDGE



Zona A Zona B


<input type="checkbox"/> Ext:	220x180 mm	220x360 mm
<input type="checkbox"/> Mín:	100 mm	135 mm
<input type="checkbox"/> Máx:	180 mm	220 mm
Power:	2100 W	
Booster:	2600 W	
Super Booster:	3700 W	

Medidas: Medidas:	780x520mm
Cristal cerámico Keraspectrum Vidro cerâmico Keraspectrum	Biselado
Niveles de potencia Níveis de potência	14
Control 4 Slider Touch Control Inductores Controlo 4 Slider Touch Control Inductores	
Potencia total Potência total	7400W
4 Zonas / 2 Flexizonas Bridge 4 Zonas / 2 Flexizonas Bridge	
3 Programas automáticos de cocción 3 Programas automáticos de cozedura	42°C, 72°C, 94°C
Indicador conservador de calor Indicador conservador de calor	
Control del timer Controlo do timer	
Indicador de potencia Indicador de potência	
Tecclas timer Teclas timer	
Indicador de tiempo Indicador de tempo	
Tecla Stop & Go Tecla Stop & Go	
Tecla bloqueo Tecla de bloqueio	
Indicador de puesta en marcha Indicador de arranque	
Indicador de zona activa / modo temporizador Indicador de zona activa / modo temporizador	
Elección nivel de cocción Escolha do nível de cozedura	
Detección automática de la función bridge Deteção automática da função bridge	
Detección automática de recipiente Deteção automática de recipiente	
Cocción automática Cozedura automática	

placas de gas

La cocción tradicional,
con la última tecnología.

A cozinha tradicional,
com a última tecnología.







Gas con
tecnología
Touch Control


Gás con
tecnología
Touch Control



PGA-4130

Placa gas / Placa de gas

1 WOK 6 KW



Medidas:

Medidas:

310x510 mm

Cristal Vetroceramico biselado
Cristal Vetrocerâmico biselado

Potencia máxima
Potência máxima

6,0 kW

Placa de cocción a gas (natural o butano/propano)
Placa de cozinha a gás (natural ou butano/propano)

Acabado sin marco exterior
Acabamento sem aro exterior

Mando frontal incorporado
Comando frontais integrado

Parrilla de hierro fundido con soporte WOK incorporado
Greila em ferro fundido com suporte WOK incorporado

1 quemador función Dual doble corona
1 queimador função Dual dupla coroa


6.0 kW

Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
Acendimento automático integrado no queimador

Dispositivo de seguridad con bloqueo automatico
Dispositivo de segurança com bloqueio automático

PGA-4260

Placa gas / Placa de gas
610 x 510 3 Fgs,



Medidas:
Medidas:

620x510 mm

Cristal Vitroceramico biselado
Cristal Vetrocerâmico biselado

Potencia máxima
Potência máxima 7,8 kW

Placa de cocción a gas (natural o butano/propano)
Placa de cozinha a gás (natural ou butano/propano)

Acabado sin marco exterior
Acabamento sem aro exterior

Mandos frontales incorporados
Comandos frontais integrados

Parrillas de hierro fundido
Grelhas em ferro fundido

1 quemador triple corona zona izquierda
1 queimador tripla coroa zona esquerda 4.0kW

1 quemador rápido zona detrás derecha
1 queimador rápido zona de trás direita 2.8kW

1 quemador auxiliar zona delante derecha
1 queimador auxiliar zona da frente direita 1.0kW


Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
Acedimento automático integrado no queimador

Dispositivo de seguridad con bloqueo automático
Dispositivo de segurança com bloqueio automático

Seguridad por termopar integrada en quemador individual
Segurança por termopar integrada em queimador individual

PGA-4370

Placa gas / Placa de gas
710 x 510 5 Fgs,



Medidas:
Medidas:

710x510 mm

Cristal Vitroceramico biselado
Cristal Vetrocerâmico biselado

Potencia máxima
Potência máxima 10,95 kW

Placa de cocción a gas (natural o butano/propano)
Placa de cozinha a gás (natural ou butano/propano)

Acabado sin marco exterior
Acabamento sem aro exterior

Mandos frontales incorporados
Comandos frontais integrados

Parrillas de hierro fundido
Grechas em ferro fundido

1 quemador triple corona zona central
1 queimador tripla coroa zona central 4.0kW

1 quemador rápido zona detrás derecha
1 queimador rápido zona de trás direita 2.8kW

1 quemador auxiliar zona delante derecha
1 queimador auxiliar zona da frente direita 1.0kW

1 quemador semi-rápido zona delante izquierda
1 queimador semi-rápido zona da frente esquerda 1.4kW

1 quemador semi-rápido zona detrás izquierda
1 queimador semi-rápido zona de trás esquerda 1.75kW

Autoencendio integrado en quemador y accionado por cada mando
Acedimento automático integrado no queimador


Dispositivo de seguridad con bloqueo automático de gas
Dispositivo de segurança com bloqueio automático

Seguridad por termopar integrada en quemador individual
Segurança por termopar integrada em queimador individual

PGA-4490 Touch Control

Placa gas / Placa de gas

870 x 510 5 Fgs,



Medidas:
Medidas:

880x510 mm

Cristal Vitroceramico biselado
Cristal Vitrocerâmico biselado

Potencia máxima
Potência máxima 10,95 kW

Placa de cocción a gas (natural o butano/propano)
Placa de cozinha a gás (natural ou butano/propano)

Acabado sin marco exterior
Acabamento sem aro exterior

Touch control frontal con las siguientes prestaciones:
Bloqueo de niños, re-encendido y temporizador electrónico
Touch control frontal com as seguintes prestações:
bloqueio a crianças, reacendimento e temporizador electrónico

Parrillas de hierro fundido
Grelhas em ferro fundido

1 quemador triple corona zona izquierda
1 queimador tripla coroa zona esquerda 4.0kW

1 quemador rápido zona trasera derecha
1 queimador rápido zona de trás direita 2.8kW

1 quemador auxiliar zona delante derecha
1 queimador auxiliar zona da frente direita 1.4kW

1 quemador semi-rápido zona delantera central
1 queimador semi-rápido zona da frente central 1.0kW

1 quemador semi-rápido zona trasera central
1 queimador semi-rápido zona de trás central 1.75kW

Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
Acendimento automático integrado no queimador

Dispositivo de seguridad ultra rápido por termopar integrado en quemador individual
Dispositivo de segurança ultra rápido por termopar integrado no queimador individual

Funciones Touch Control

Funções Touch Control

Indicador tiempo de uso del dispositivo
Indicador de tempo de uso do dispositivo

Regulación de la llama en 7 niveles
Regulação da chama em 7 níveis

Autocalibrado de la potencia mínima del quemador
Regulação da chama em 7 níveis

Sistema GAS SEGURO, completamente electrónico
Sistema GÁS SEGURO, completamente electrónico

Reinicio automático
Reinício automático

Indicador y reloj digital
Indicador e relógio digital

Indicador de calor residual
Indicador de calor residual

vinotecas

The art of
wine cooling

Nuestra pasión por la cocina es absoluta. Nos dedicamos a ella en cuerpo y alma. En la preparación de los platos y en el cuidado de los vinos. En efecto: la enología ha entrado en casa, y lo ha hecho por la puerta grande. Con Pando Integral Wine Cellar, una colección de vinotecas para almacenar, conservar y exponer los mejores caldos. Es el espíritu de esta Tierra de Vinos encarnado en un regalo sensorial. Un maridaje perfecto entre elegancia y tecnología. Una delicia para los amantes del diseño y para los sumilleres más exigentes.

A nossa paixão pela cozinha é absoluta. Dedicámo-nos a ela de corpo e alma. Na preparação dos pratos e em cuidar dos vinhos. Com efeito, a enologia entrou em nossas casas, e fê-lo pela porta grande. Com Pando Integral Wine Cellar, uma belíssima coleção de vinotecas para armazenar, conservar e expor as melhores castas. O espírito de uma Terra de Vinhos, encarnado num presente de sensações. Um casamento perfeito entre a elegância e a tecnologia. Uma delícia para os amantes do design e para os chefes mais exigentes.





vinotecas *Pando*



El placer de degustar
un vino en su punto justo.
O prazer de soborear
um vino em tempo certo.



Con la experiencia transmitida por los viejos bodegueros,
hemos preparado minuciosamente el lugar ideal para que sus
máspreciados vinos siempre estén en su punto justo de degustación.


Com a experiência transmitida pelas antigas adegas,
preparamos detalhadamente o lugar ideal para que os seus
apreciados vinhos estejam sempre em condições, para uma boa prova.

Genuinas vinotecas que marcan la diferencia.

Vinotecas genuínas que se distinguen

1. Soft-Close


- Bisagra profesional de alta resistencia con sistema Soft-Close para vinotecas de integración en mueble alto
- Dobradiça de alta resistência com sistema Soft-Close para vinotecas de integração em móvel alto



1

2. Display digital

- Display con termostato y control digital
- Temperatura en C° y F°
- Memoria de temperatura
- Interior color negro
- Modo reposo
- Sistemas de alerta de puerta abierta y de funcionamiento
- Display con termostato e controlo digital
- Temperatura em C° y F°
- Memória de temperatura
- Interior côn negro
- Modo de repouso
- Sistemas de alerta de porta aberta e de funcionamento



3. Interior

- Estantes haya natural
- Luz LED interior azul
- Luz interior programable con encendido permanente o encendido ajustado a la apertura de la puerta
- Estantes em faia natural.
- Luz LED interior azul
- Luz interior activada em permanência, com regulação

4. Conservación perfecta

- Puerta de triple cristal templado
- Filtro solar ahumado anti luz UV
- Clase climática Sub-tropical
- Calefactor
- Compresor con sistema antivibración
- Porta de vidro triplo temperado
- Filtro solar fumado anti luz UV
- Classe climática Sub-tropical
- Aquecedor
- Compressor e sistema anti-vibração

Nuevo sistema exclusivo de ventilación integrada y clima dinámico

Novo e exclusivo sistema de ventilação integrada e clima dinâmico



SVI



Sistema de Ventilación Integrada

Únicamente para vinotecas de integración en mueble alto.

El Sistema de Ventilación Integrada, exclusiva de **Pando**, facilita la colocación en cualquier tipo de mobiliario ya que no precisa de rejillas de ventilación en zócalo, zona alta o de una capacidad extra interior. El SVI permite una perfecta y autónoma refrigeración de la vinoteca, con independencia del clima exterior. El funcionamiento siempre será perfecto y sin mantenimiento.

Clima dinámico

Solo una auténtica vinoteca incorpora un sistema de climatización dinámico, que permite poner en temperatura todas y cada una de las botellas de vino que tengamos en su interior. El sistema de ventilación climatizada permite, mediante sus diferentes ventiladores internos, asegurar que todas las partes de cada botella, tengan la misma temperatura, asegurando así una óptima y excelente conservación.

SVI



Sistema de ventilação integrada

Exclusivo para vinotecas de integração em móvel alto.

Sistema de Ventilação integrada, exclusivo de **Pando**, facilita a colocação em qualquer tipo de mobiliário, sem necessidade de grelhas de ventilação no rodapé, nem por cima do móvel alto, tão pouco necessita de capacidade extra no interior do mesmo.

SVI permite uma perfeita e autónoma refrigeração da vinoteca, independentemente do ambiente exterior.

Funcionamento será sempre perfeito e sem manutenção.

Clima dinâmico

Só uma autentica vinoteca incorpora um sistema de climatização dinâmico, que permite pôr na devida temperatura todas e cada uma das garrafas de vinho que tenhámos no seu interior. O sistema de ventilação climatizada permite, mediante os seus diferentes ventiladores internos, assegurar que todas as zonas da garrafa tenham a mesma temperatura, garantindo assim uma óptima e excelente conservação.



PVMB 15-7

Anchura mueble 15

Botellas/garrafas 7



PVMB 15-7CRR
Negro, puerta derecha
Negro, porta direita



PVMB 15-7XR
Inox, puerta derecha
Inox, porta direita




Opción tirador esmaltado en color negro satinado
Opção do puxador esmaltado na cor negro satinado


PVMB 15-7CRL
Negro, puerta izquierda
Negro, porta direita

PVMB 15-7XL
Inox, puerta izquierda
Inox, porta esquerda

Esquema de instalación para colocación entre muebles
Esquema de instalação para colocação entre móveis



Patas regulables en altura de 10 a 70
Pés reguláveis em altura de 10 a 70



Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)
Nº garrafas (tipo burdeos 0,75 litros)

7

Dimensiones
Dimensões

148x820x530 mm

Secciones de frío
Secções de frio

1

Temperatura operativa
Temperatura operativa

+5º C a +20º C

Capacidad (litros)
Capacidade

19

Consumo
Consumo

135 KwH/año

Clase energética
Classe energética

A

Nivel sonoro
Nível sonoro

39 db

Calefactor
Aquecedor

No



PVMB 30-16CRR
Negro, puerta derecha
Negro, porta direita



PVMB 30-16XR
Inox, puerta derecha
Inox, porta direita

PVMB 30-16XL
Inox, puerta izquierda
Inox, porta esquerda



PVMB 30-16

Anchura mueble 30
Botellas/garrafas 16



Opción tirador esmaltado en color negro satinado
Opção do puxador esmaltado na cor negro satinado

Esquema de instalación para colocación entre muebles
Esquema de instalação para colocação entre móveis



Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	16
Nº garrafas (tipo burdeos 0,75 litros)	
Dimensiones	295x820x575 mm
Dimensões	
Secciones de frío	2
Secções de frio	
Temperatura operativa	+5° C a +20° C
Temperatura operativa	
Capacidad (litros)	52
Capacidade	
Consumo	138 KwH/año
Consumo	
Clase energética	A
Classe energética	
Nivel sonoro	39 db
Nível sonoro	



PVMB 60-53CRR
Negro, puerta derecha
Negro, porta direita

PVMB 60-53CRL
Negro, puerta izquierda
Negro, porta esquerda



PVMB 60-53XR
Inox, puerta derecha
Inox, porta direita

PVMB 60-53XL
Inox, puerta izquierda
Inox, porta esquerda


PVMB 60-53

Anchura mueble 60
Botellas/garrafas 53




Opción tirador esmaltado en color negro satinado
Opção do puxador esmaltado na cor negro satinado

Esquema de instalación para colocación entre muebles
Esquema de instalação para colocação entre móveis



Patas regulables en altura de 10 a 70
Pés reguláveis em altura de 10 a 70



Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	53
Nº garrafas (tipo burdeos 0,75 litros)	
Dimensiones	595x820x575 mm
Dimensões	
Secciones de frío	2
Secções de frio	
Temperatura operativa	+5º C a +20º C
Temperatura operativa	
Capacidad (litros)	125
Capacidade	
Consumo	145 Kwh/año
Consumo	
Clase energética	A
Classe energética	
Nivel sonoro	40 db
Nível sonoro	



PVMAV 45-18CRR
Negro, puerta derecha
Negro, porta direita



PVMAV 45-18XR
Inox, puerta derecha
Inox, porta direita

PVMAV 45-18CRL
Negro, puerta izquierda
Negro, porta esquerda

PVMAV 45-18XL
Inox, puerta izquierda
Inox, porta esquerda

PVMAV 45-18

Altura mueble 45
Botellas/garrafas 18



Opción tirador esmaltado en color negro satinado
Opção do puxador esmaltado na cor negro satinado



PUSH-TO-OPEN

PVMAVP 45-18CRR
Negro, puerta derecha
Negro, porta direita

PVMAVP 45-18CRL
Negro, puerta izquierda
Negro, porta esquerda




PUSH-TO-OPEN

PVMAVP 45-18XR
Inox, puerta derecha
Inox, porta direita


PVMAVP 45-18XL
Inox, puerta izquierda
Inox, porta esquerda

PUSH-TO-OPEN

PVMAVP 45-18
Altura mueble 45
Botellas/garrafas 18



Esquema de instalación para colocación entre muebles
Esquema de instalação para colocação entre móveis



Sistema de Ventilación Integrada Sistema de ventilação integrada

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)
Nº garrafas (tipo burdeos 0,75 litros)

18

Dimensiones
Dimensões

592x455x559 mm

Secciones de frío
Secções de frio

1

Temperatura operativa
Temperatura operativa

+5º C a +20º C

Capacidad (litros)
Capacidade

45

Bisagra Profesional Soft-Close
Dobradiça Profissional Soft-Close

sí

sim

Consumo
Consumo

135 KwH/año

Clase energética
Classe energética

A

Nivel sonoro
Nível sonoro

37 db

Filtro de carbón solo en versión Push
Filtro de carvão apenas na versão Push

sí

sim



PVMAV 60-25CRR
Negro, puerta derecha
Negro, porta direita

PVMAV 60-25CRL
Negro, puerta izquierda
Negro, porta esquerda



PVMAV 60-25XR
Inox, puerta derecha
Inox, porta direita

PVMAV 60-25XL
Inox, puerta izquierda
Inox, porta esquerda

PVMAV 60-25

Altura mueble 60
Botellas/garrafas 25



Opción tirador esmaltado en color negro satinado
Opção do puxador esmaltado na cor negro satinado



PUSH-TO-OPEN

PVMAVP 60-25CRR
Negro, puerta derecha
Negro, porta direita

PVMAVP 60-25CRL
Negro, puerta izquierda
Negro, porta esquerda



PUSH-TO-OPEN


PVMAVP 60-25XR
Inox, puerta derecha
Inox, porta direita

PVMAVP 60-25XL
Inox, puerta izquierda
Inox, porta esquerda


PUSH-TO-OPEN

PVMAVP 60-25

Altura mueble 60
Botellas/garrafas 25



Esquema de instalación para colocación entre muebles
Esquema de instalação para colocação entre móveis



Sistema de Ventilación Integrada Sistema de ventilação integrada

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)	25
Nº garrafas (tipo burdeos 0,75 litros)	
Dimensiones Dimensões	592x595x559 mm
Secciones de frío Secções de frio	2
Temperatura operativa Temperatura operativa	+5º C a +20º C
Capacidad (litros) Capacidade	62
Bisagra Profesional Soft-Close Dobradiça Profissional Soft-Close	sí sim
Consumo Consumo	140 KwH/año
Clase energética Classe energética	A
Nivel sonoro Nível sonoro	39 db
Filtro de carbón solo en versión Push Filtro de carvão apenas na versão Push	sí sim



PVMAV 88-49CRR

Negro, puerta derecha
Negro, porta direita

PVMAV 88-49CRL

Negro, puerta izquierda
Negro, porta esquerda



PVMAV 88-49XR

Inox, puerta derecha
Inox, porta direita

PVMAV 88-49XL

Inox, puerta izquierda
Inox, porta esquerda


PVMAV 88-49

Altura mueble 88


Botellas/garrafas 49



Opción tirador esmaltado en color negro satinado
Opção do puxador esmaltado na cor negro satinado



Esquema de instalación para colocación entre muebles
Esquema de instalação para colocação entre móveis



Sistema de Ventilación Integrada Sistema de ventilação integrada

Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)
Nº garrafas (tipo burdeos 0,75 litros)

49

Dimensiones
Dimensões

592x885x559 mm

Secciones de frío
Secções de frio

2

Temperatura operativa
Temperatura operativa

+5º C a +20º C

Capacidad (litros)
Capacidade

116

Bisagra Profesional Soft-Close
Dobradiça Profissional Soft-Close

sí

sim

Consumo
Consumo

145 KwH/año

Clase energética
Classe energética

A

Nivel sonoro
Nível sonoro

40 db



PVMAV 124-72 CRR

Negro, puerta derecha
Negro, porta direita

PVMAV 124-72 CRL

Negro, puerta izquierda
Negro, porta esquerda



PVMAV 124-72 XR

Inox, puerta derecha
Inox, porta direita

PVMAV 124-72 XL

Inox, puerta izquierda
Inox, porta esquerda


PVMAV 124-72

Altura mueble 124

Botellas/garrafas 72




Opción tirador esmaltado en color negro satinado
Opção do puxador esmaltado na cor negro satinado



Sistema de Ventilación Integrada Sistema de ventilação integrada

Esquema de instalación para colocación entre muebles
Esquema de instalação para colocação entre móveis



Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)
Nº garrafas (tipo burdeos 0,75 litros)

72

Dimensiones
Dimensões

592x1234x559 mm

Secciones de frío
Secções de frio

2

Temperatura operativa
Temperatura operativa

+5º C a +20º C

Capacidad (litros)
Capacidade

188

Bisagra Profesional Soft-Close
Dobradiça Profissional Soft-Close

sí

sim

Consumo
Consumo

155 KwH/año

Clase energética
Classe energética

A

Nivel sonoro
Nível sonoro

41 db

Compresor con sistema inverter
Compressor sistema Inverter

sí

sim



PVMAV 178-114 CRR
Negro, puerta derecha
Negro, porta direita

PVMAV 178-114 CRL
Negro, puerta izquierda
Negro, porta esquerda



PVMAV 178-114 XR
Inox, puerta derecha
Inox, porta direita



PVMAV 178-114 XL
Inox, puerta izquierda
Inox, porta esquerda

PVMAV 178-114


Altura mueble 178
Botellas/garrafas 114



Opción tirador esmaltado en color negro satinado
Opção do puxador esmaltado na cor negro satinado



Sistema de Ventilación Integrada Sistema de ventilação integrada



Nº de botellas (tipo burdeos 0,75 litros)
Nº garrafas (tipo burdeos 0,75 litros)

114

Dimensiones
Dimensões

592x1784x559 mm

Secciones de frío
Secções de frio

2

Temperatura operativa
Temperatura operativa

+5° C a +20° C

Capacidad (litros)
Capacidade

288

Bisagra Profesional Soft-Close
Dobradiça Profissional Soft-Close

sí

sim

Consumo
Consumo

165 KwH/año

Clase energética
Classe energética

A

Nivel sonoro
Nível sonoro

41 db

Filtro de carbón
Filtro de carvão

sí

sim

Compresor con sistema inverter
Compressor sistema Inverter

sí

sim





Pando

integral*cooking*

campanas decorativas | hornos & microondas | placas de gas e inducción | vinotecas

INOXPAN,S.L.

Pol. Ind. El Cros
Av. El Molí de les Mateves,11
Apdo. Correos nº 21
08310 ARGENTONA
(Barcelona - Spain)

Tel. +34 93 757 94 11 | Fax +34 93 757 96 53
com.pando@pando.es

www.pando.es

